



Amar Parkiety

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

AQUA-SEAL SPACHTELGEL

Opis produktu:

AQUA-SEAL- żel szpachlowy jest szybkoschnącym lakierem gruntującym w formie żelu na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowo-poliuretanowych. Bezwonny, niepalny nadaje się do stosowania bezpośrednio na drewno lub między warstwowo do lakierów wodnych AQUA-SEAL EUROTREND, AQUA-SEAL ECONOMY i AQUA-SEAL 2K-PU. Dzięki żelowej postaci materiału można dokładnie uszczelnić pory powierzchniowe, które występują w podłogach drewnianych. Osiągamy wysokiej jakości właściwości wypełniające, wspinały efekt optyczny. AQUA-SEAL Spachtelgel można. W krótkim czasie pokryć lakierem, a w wyniku niewielkiego wnikania w pory drewna słabiej skleja płaszczyzny boczne parkietu niż lakiery.

Użycie:

Materiał nakładać metalową, nierdzewną szpachlą "na krzyż" 2 warstwy. Po zaschnięciu można nakładać lakier nawierzchniowy bez wykonywania matowienia. SpachtelGel można nakładać bezpośrednio na drewno lub warstwę dowolnego lakieru AQUA-SEAL. Najłatwiejszą i najszybszą metodą jest zastosowanie SpachtelGel między warstwami lakieru. W wypadku problematycznych gatunków drewna, jak buk, klon i jesion stosować SpachtelGel wyłącznie na warstwę lakieru (bezpośrednie szpachlowanie wodnych produktów na tych gatunkach drewna może spowodować powstanie przebarwień). Nie stosować w temperaturze poniżej +13°C. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Schnięcie:

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok. 30-60 minut Zła wymiana powietrza, niska temperatura, inna wilgotność powietrza może spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. Nałożenie lakieru nawierzchniowego może nastąpić dopiero po całkowitym, równomiernym wyschnięciu warstwy podkładowej.

Zużycie:

W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:

- warstwa nałożona na drewno: ok. 30-35 ml/m² lub ok. 30-35 m² /l
- warstwa położona na lakier: ok. 15-20 ml/ m² lub ok. 50-66 m² /l

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl



Amar Parkiety

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

Składowanie:

CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

Odnośniki:

Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl