

## FK-Gelb®

- 1. Opis produktu:** FK GELB grunt szpachlowy jest dobrze wypełniającym i szybko schnącym lakierem podkładowym do gruntowania parkietów i innych podłóg drewnianych. FK GELB powoduje rozjaśnienie powierzchni parkietu. FK GELB jest gęstym żelem przeznaczonym do wszystkich lakierów parkietowych bazujących na rozpuszczalnikach tj. lakier poliuretanowy UNO, lakier uretanowy LT-EXPORT. Grunt FK GELB nie jest zalecany do gruntowania parkietów z drewna egzotycznego.
- 2. Stosowanie:** Materiałem należy szpachlować 2 warstwy „na krzyż”. Unikać pozostawiania tzw. wąsów po szpachli. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchni można lakierować.
- Czyścić narzędzia pracy rozpuszczalnikami.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza można lakierować po ok. 30-45 min. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- 4. Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu pracy:  
1 warstwa nakładana szpachlą ok. 30-40 ml/m<sup>2</sup> lub 25-30 m<sup>2</sup>/l  
nakładać 2 warstwy
- 5. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
- 6. Ograniczenia w zastosowaniu:** Nie zaleca się stosować FK GELB na mocno i bardzo mocno obciążone podłogi np. w szkołach lub restauracjach, do drewna egzotycznego i do podłóg mocowanych na elastycznych klejach. Metody szpachlowej nie zaleca się generalnie też do starych, wcześniej woskowanych podłóg z szerokimi szczelinami. Mogą bowiem powstać problemy z przyczepnością do podłoża spowodowane obecnością wosku. Do starych podłóg zaleca się stosowanie produktów gruntujących nakładanych pędzlem lub zrezygnowanie z zastosowania lakieru podkładowego.
- 7. Odnosiniki:** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
  - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)