



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl

KARTA APLIKACJI: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW

dotyczy produktów (004, 005, 007, 006, 010, 011, 012, 016)



UWAGA: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW NALEŻY ODŚWIEŻAĆ KAŻDEGO ROKU !!!

zastosowanie: zewnętrzne

wydajność: ok. 12m² przy dwóch powłokach

zalecana do: produkt stosowany jest do mebli ogrodowych, krtek drewnianych, tarasów drewnianych itd. wykonanych z drewna teakowego, bangkirai, koto, iroko oraz innych gatunków drewna twardego jak i również drewna impregnowanego ciśnieniowo, drewna daglezi zielonej (Douglas Fir), jodły, modrzewia itd.

Osmo OLEJE DO TARASÓW nadają się również do obróbki innego wyposażenia ogrodu, które wymaga ochrony przed brudem i wilgocią. Konserwują one powierzchnię drewna i zapobiegają jej wysychaniu. Produkty firmy Osmo OLEJ-SOSNA, Osmo OLEJ-MODRZEW; Osmo-DAGLEZJA oraz Osmo OLEJ-BANGKIRAI zapewniają również ochronę przed szarzeniem drewna w wyniku działania promieni UV.

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha (maksymalna zawartość wilgoci to 20 %) i pozbawiona oznak zmróżenia. Należy usunąć stare farby i lakiery (przy użyciu Osmo Zmywacz do farb nr 6000 lub poprzez szlifowanie)

powierzchnia drewna: powinna być czysta, sucha i odpylona

nanoszenie narzędziami: pędzel, szczotka, wałek Osmo z mikrowłókna

ilość powłok: 2

właściwa warstwa aplikacji: 90g/m² przy 2 powłokach

dokładnie wymieszać: przed nanoszeniem

Drewno przed impregnacją nie powinno przekraczać wilgotności 20%.

Specjalne Oleje do Tarasów to produkt do impregnacji i barwienia drewna w zastosowaniu zewnętrznym. Produkt posiada substancje zabezpieczające przed szkodnikami, gniciem i sinieniem drewna. Narzędziami jak wyżej наносimy powłokę preparatu dokładnie rozprowadzając powłokę. Po czasie 12 godzin (może być następny dzień)

należy nanieść drugą powłokę. Uzyskana powłoka nie wymaga innych zabezpieczeń.

Uwaga: Uzyskaną jak wyżej powłokę trzeba odnawiać każdego roku, poprzez naniesienie 1 warstwy produktu, a ochrona drewna jest bardzo trwała i estetyczna. Wszystkie produkty mają zastosowanie do różnych gatunków drewna. Oznacza to że przy wyborze produktu należy kierować się kolorystyką (np. 009 Modrzew można zastosować również do tarasu Bangkirai). Jedynym wyjątkiem jest Olej do Tarsów 011 Iroko, który należy stosować jedynie do tego gatunku drewna.

COROCZNE ODŚWIEŻENIE POWŁOKI:



Wisch Fix nr 8016 + specjalny Olej do Tarasów np.007

Powłokę Specjalnego Oleju do Tarasów należy odświeżać 1-2 razy w roku. Najczęściej jest to czynione wiosną i jesienią. W tym celu należy dokładnie umyć (woda ze środkiem Wisch Fix nr 8016 + szczotka ryżowa) powłokę drewna (np. deska tarasowa) i pozostawić do wyschnięcia. Na czystą i suchą powierzchnię drewna nanieść jedną powłokę (Specjalny Olej do Tarasów) dokładnie rozprowadzając nadmiar środka.

USUWANIE SZAROŚCI DREWNA:



ENTGRAUER nr 6607

W przypadku głębokich zabrudzeń deski tarasowej do zmycia należy użyć środka: **ENTGRAUER nr 6607 Płyn do usuwania szarości drewna**

CODZIENNE MYCIE:



WISCH FIX nr 8016

Do regularnego mycia powłok Specjalnego Oleju do Drewna (w przypadku np. deski tarasowej) należy używać: **Środka Wisch Fix 8016 (jedna nakrętka na 1 litr wody)**

PIELĘGNACJA:



OLEJ SPECJALNY TEAK DREWNO nr 008

Aby zabezpieczyć powierzchnię np. mebli ogrodowych lub deski tarasowej należy używać Specjalny Olej Teak Drewno nr 008 (dotyczy wszystkich gatunków drewna). Pielęgnację wykonywać poprzez rozpylenie środka 008 i wtrącenie szmatką bez kłaczek.

GRUNTOWNA PIELĘGNACJA MEBLI OGRODOWYCH I TARASU:



TEAK DREWNO ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH I TARASÓW

W przypadku zaawansowanego procesu szarości drewna (np. deska tarasowa) należy dokonać gruntownego czyszczenia **Środkiem do Usuwania Szarości Drewna nr. 6607**. Po naniesieniu zgodnie z instrukcją wykonać szorowanie szczotką ryżową. Następnie spłukać bardzo intensywnie wodą (najlepiej pod wysokim ciśnieniem). Do właściwej pielęgnacji (np. tarasu) warto zakupić **Teak Drewno Zestaw do Pielęgnacji nr. 112**. Zestaw ten zawiera:

- 1) olej specjalny – twarde drewno – spray 400 ml;
- 2) płyn do usuwania szarości drewna 1 l;
- 3) szczotka – 1 szt;
- 4) tworzywo do szlifowania – 1 szt;

NARZĘDZIA:



pędzel Osmo



szczotka Osmo



walek Osmo



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl



CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpielii mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza (w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia).