

**Amar Parkiety**

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

Fill & Finish

Opis produktu:

Środek pielęgnacyjny stworzony specjalnie do przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji fabrycznie lakierowanego parkietu warstwowego. FiII-and-Finish zabezpiecza przed wnikaniem wody w nie pokryte lakierem płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i woski. Fill-and-Finish różni się od dotychczas stosowanych środków pielęgnacyjnych nie tylko znacznie mniejszą zawartością rozpuszczalników, lecz również sposobem użycia. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją techniczną i wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.

Szczególne wskazówki:

Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

Użycie:

Powierzchnia podłogi powinna być sucha i odkurzona. Przeprowadzanie pielęgnacji partiami znacznie ułatwia pracę.

Nakładanie Fill-and-Finish:

Fill-and-Finish należy nakładać przy pomocy metalowej szpachli z zaokrąglonymi kantami, plastikowej szpachli lub gumowej pacy (przed użyciem gumowej pacy należy sprawdzić, czy guma, z której została wykonana jest odporna na działanie zawartej w preparacie benzyny. Wylać na pace niewielką ilość FiII-and-Finish - pozostawić przez ok. 60 sek. a następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na kolor gumy świadczy o nieprzydatności pacy do stosowania. Z FiII-and-Finish). Nakładając preparat należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wniknął w szczeliny, tym lepiej jest ona zabezpieczona przed wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy pozostawić przy szpachlowaniu jak najmniejszą ilość środka. Im dokładniej wykonana jest ta część pielęgnacji, tym łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl

**Amar Parkiety**

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

Polerowanie Fill-and-Finish:

Bezpośrednio po nałożeniu środka konieczne jest polerowanie pokrytej powierzchni. Polerowanie musi bezwzględnie zostać zakończone przed zaschnięciem preparatu. Z tego powodu nakładać preparat jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić ten warunek. W wypadku większych powierzchni zaleca się stosować polerki z filcem. W razie braku filcu można pod biały pad założyć odpowiednią szmatkę. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując maszyny polerskie z wysokimi obrotami (high speed). Na małych powierzchniach można użyć szmatek. Polerowanie można zakończyć po uzyskaniu przez podłogę pierwotnego wyglądu (przed nałożeniem FiII-and-Finish). Nie wchodzić na podłogę w czasie schnięcia środka. Narzędzia można oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika do lakierów KH.

Schnięcie:

Przy 23°C/50% wzgl. wilgotności powietrza: po ok. 1 godz. W razie niedostatecznej cyrkulacji powietrza, w niskiej temperaturze, przy innej wilgotności powietrza i grubszej warstwie środka czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Zużycie: W zależności od podłoża i sposobu nakładania: 10-15g/m²

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.

Odnosiniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl