

LOBADUR® PrimaSeal



Opis

Rozpuszczalnikowy lakier podkładowy do parkietu i podłóg drewnianych, do stosowania z wodorocieńczalnymi systemami do lakierowania LOBADUR®

Produkty alternatywne ubogie w subst. szkodliwe

HS GlobaSeal – Giscode Ö40, WS EasyPrime – Giscode W3

Zastosowanie

Silnie rozpuszczalnikowy lakier podkładowy (nakładanie wałkiem) do gruntowania parkietu i podłóg drewnianych z europejskich i egzotycznych gatunków drewna, do stosowania z wodorocieńczalnymi systemami do lakierowania LOBADUR®. Patrz: Loba – lista gatunków drewna. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym producenta.

Pogłębienie naturalnej barwy drewna oraz minimalizuje jego szorstkość po aplikacji. Redukuje sklejanie kantów (powodowane przez lakiery wodne). Przy prawidłowo ułożonym parkiecie i podłogach drewnianych i klejeniu bezprzesuwnym nie występuje sklejanie blokowe.

Właściwości

- Uniwersalne zastosowane
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Działanie odcinające
- Dobra rozplywność

Dane techniczne

Nr artykułu	11033	Zużycie materiału	Aplikacja wałkiem ok. 100 – 120ml/m ² (8 -10 m ² /l)
Opakowanie	5l	Narzędzia	LOBATOOL wałek do lakieru Universal 100
Opakowanie zbiorcze	Karton: 4 x 5l Paleta: 128 x 5l	Czas schnięcia	Aplikacja kolejnej warstwy nakładanie wałkiem - po 60 min. najwcześniej Przy przedłużającym się schnięciu, odczekać do optycznie widocznego, całkowitego wyschnięcia
Zaw. subst. stałych	11 ± 1%	Matowienie	PrimaSeal nie należy matować.
Lepkość wg DIN 4	14 ± 1s	Rozcieńczalnik	Materiał jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!
Magazynowanie i transport	W chłodnym i suchym miejscu, nie wrażliwy na przemrożenie, 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt niebezpieczny wg ADR. VbF: B Łatwopalny – UN-Nr: 1263 – ADR/RID-GGVS/E: klasa 3 F1, grupa opakowań II	Czyszczenie narzędzi	Natychmiast - używając PU Verdünner lub rozpuszczalnik nitro
Giscode	G1		

LOBADUR[®] PrimaSeal

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Wstrząsając materiał dobrze wymieszać
 - Wałkiem nałożyć grubą warstwę
 - Nie wylewać lakieru na posadzkę, użyć wiaderka LOBATOOL Versiegelungseimer
 - Należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP
 - Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne *
 - Należy wietrzyć pomieszczenia*
- *) patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów rozpuszczalnikowych linii LOBADUR[®]

Zalecenia dotyczące stosowania – parkiet i podłogi drewniane:

1. Podłoże przygotować, nanieść wałkiem grubą warstwę PrimaSeal
2. Pozostawić do wyschnięcia na 60 – 90 minut
3. Nanieść wałkiem nawierzchniowy lakier wodorozcieńczalny LOBADUR[®]

Zalecane lakiery nawierzchniowe:

Obciążenie normalne	WS Life
Obciążenie duże	WS EasyFinish WS Global WS Viva
Obciążenie największe	WS 2K Supra ^{A.T.} WS 2K Duo

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji rozpuszczalnikowych produktów LOBADUR[®] WS.