

LOBADUR[®] WS TopGel



Opis

Wodorozcieńczalny lakier szpachlowy na bazie poliuretanowo-akrylowej, do stosowania między warstwami

Zastosowanie

WS TopGel wypełnia małe fugi <0,3 mm i grube pory w drewnie, przez co niweluje nierówności po wypłynięciu lakieru w fugi, dając powierzchni optyczne wypełnienie. WS TopGel nie zastępuje produktu Fugenkitt.

Właściwości

- Optymalne przygotowanie powierzchni do lakierowania
- Optyczne wypełnienie
- Niskie zużycie

Dane techniczne

Nr artykułu	11455	Zużycie materiału	Aplikacja szpachlą ok. 20 g/m ² (50 m ² /kg)
Opakowanie	4 kg, 1 kg	Narzędzia	LOBATOOL szpachla metalowa (nierdzewna)
Opakowanie zbiorcze	Karton: 4 x 4 kg Paleta: 84 x 4 kg Karton: 12 x 1 kg Paleta: 480 x 1 kg	Czas schnięcia	Nażenie kolejnej warstwy po 30 minutach lakieru najwcześniej Przy wydłużonym czasie schnięcia odczekać do optycznie widocznego, całkowitego wyschnięcia.
Zawartość subst. stałych	38 ±1%	Rozcieńczalnik	Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!
Magazynowanie i transport	W temp. od +5 do +25°C, 12 miesięcy w stabilnych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR.		
Giscode	W3+		

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Materiał dobrze wymieszać
 - Przed ostatnią warstwą lakieru oraz po dokładnym zmatowieniu, WS TopGel nanieść starannie szpachlą metalową (nierdzewną)
 - Należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP
 - Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne*
 - Należy wietrzyć pomieszczenia*
- *) patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów wodorozcieńczalnych linii LOBADUR[®]

Zalecenia dotyczące stosowania – parkiet i podłogi drewniane:

1. Podłoże przygotować, zagruntować i nanieść lakier wodorozcieńczalny LOBADUR[®]
2. Pozostawić do wyschnięcia, zmatować
3. Nanieść starannie szpachlą metalową 1. warstwę WS TopGel
4. Po wyschnięciu nanieść wałkiem lakier wodorozcieńczalny LOBADUR[®]

Zalecane lakiery nawierzchniowe:

Możliwość stosowania w systemie z lakierami wodorozcieńczalnymi LOBADUR[®] w następujących wariantach: mat, półmat, extra mat. Nie wolno stosować w systemie z lakierami w wariantach połysk.



Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR[®] WS.