

# Ecoline Magic Cleanser

Karta techniczna  
Wrzesień 2015  
Strona 1/2



## Ecoline



- » *środek do gruntownego czyszczenia – przed renowacją*
- » *do zabrudzonych podłóg drewnianych i korkowych, z wyraźnymi śladami zużycia*
- » *intensywnie czyści również powierzchnie mebli i stołów oraz inne powierzchnie jak PCV, linoleum, kafelki, ceramikę, kamień naturalny*

### Właściwości:

*Ecoline Magic Cleanser* – stanowi doskonałe rozwiązanie dla zabrudzonych powierzchni, noszących wyraźne ślady użytkowania: do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Usuwa osad nikotynowy, warstwy brudu i tłuszczu, np. z powierzchni w łazience i kuchni. Nie zawiera wybielacza. Nadaje się do zastosowania do maszyn czyszczących.

### Numer artykułu:

**8125Eco** *Ecoline Magic Cleanser*

**8126Eco** *Ecoline Magic Cleanser*

**koncentrat**

**Spray**

**(gotowy do użycia)**

### Zakres zastosowania:

Do gruntownego czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Nadaje się również do innych powierzchni, t.j. PCV, linoleum, ceramika, kafelki, kamień naturalny...

Łatwe usuwanie osadu nikotynowego, warstwy brudu i tłuszczu, np. z powierzchni w łazience i kuchni.

### Ograniczenia w zastosowaniu:

Nie stosować bezpośrednio na surowe i niezabezpieczone drewno lub korek. Może to w następstwie spowodować utrudnienia przy późniejszym nanoszeniu warstw (lakierów / farb). Przy podłożach wrażliwych alkalicznie (np. dąb, kasztan) oraz przy niewłaściwym zastosowaniu na podłożach o wysokiej zawartości taniny mogą wystąpić przebarwienia (najlepiej wstępnie przeprowadzić próbę na niewidocznych miejscach).

### Przygotowanie:

*Ecoline Magic Cleanser* koncentrat rozcieńczyć wodą w stosunku 1 do 10, (np. 0,5 L koncentratu wlać do 5 litrów wody).

### Sposób zastosowania:

Roztwór rozprowadzić równomiernie po podłożu przy użyciu nasączonej ścierki, szmatki lub *Ecoline Maintenance Set* (albo stosownego urządzenia czyszczącego). Nie wylewać roztworu bezpośrednio na powierzchnię, tak aby nie tworzyły się kałuże. Pozostawić roztwór na powierzchni na **5 do 20 minut**, celem oddziaływania na podłoże. W miejscach, które podczas oddziaływania roztworu uległy wyschnięciu należy nanieść roztwór ponownie.

Uwolniony brud zebrać przy użyciu nasączonej ścierki, szmatki lub *Ecoline Maintenance Set*. Zneutralizować 2 do 3 razy wodą przy użyciu czystego i zwilżonego *Ecoline Maintenance Set*, lub ścierki. Wytrzeć do sucha. Czynności mogą być w miarę zapotrzebowania powtórzone. *Ecoline Magic Cleanser Spray* można natryskiwać bezpośrednio na czyszczone powierzchnie.

**Wydajność:** 1 litr koncentratu wystarcza średnio na 11 litrów roztworu.

**Ilość warstw:** 1 warstwa, a w przypadku mocnego zabrudzenia 2.

**Czas schnięcia:** W zależności od pogody, schnie jak normalna mokra powierzchnia. (Ewentualne nanoszenie nowej powłoki na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu).

### Łatwe utrzymanie:

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zabezpieczyć przy użyciu *Ecoline Wax Care* (patrz instrukcja). Wadliwie woskowane / olejowane powierzchnie drewniane, po ich całkowitym wyschnięciu, zeszlifować zielonym lub czarnym padem / siatką ścierną, a następnie stosując *Ecoline Hardwax-Oil* poddać kompletnej renowacji. Prosimy postępować zgodnie z kartą techniczną.

### Czyszczenie narzędzi:

Wymyć narzędzia dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

### Przechowywanie:

Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdatny jest bezterminowo. Produkt w postaci płynnej należy chronić przed przemarzaniem, transportować i przechowywać bez narażania na mróz (> 5 °C).

### Właściwości fizyczne:

**Gęstość:** 0.995 - 1.025 g/cm<sup>3</sup>

**Zapach:** słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** niepalny

# Ecoline Magic Cleanser

Karta techniczna  
Wrzesień 2015  
Strona 2/2



## Ecoline

### Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. Może powodować intensywne podrażnienie oczu. W przypadku połknięcia konieczna natychmiastowa porada lekarska lub okazywanie etykiety.

GISCODE: GU40

GGVSEB / ADR -/-

8125Eco Oznaczenie WGK 2 zgodnie z niemiecką normą.

8126Eco Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)