

INFORMACJE TECHNICZNE

DeckOil PRZEZROCZYSTY



Siła charakteru: Pokaż naturalne piękno swojego tarasu w całej krasie

Olej impregnujący do powierzchni drewnianych do stosowania na zewnątrz. Podkreśla naturę drewna. Chroń swój drewniany taras i meble ogrodowe przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi! LOBASOL DeckOil opiera się na olejach roślinnych i oferuje skuteczną, głęboką ochronę.

- Głęboka ochrona przed mrozem i wilgocią
- Dobre właściwości wchłaniania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nadaje się także do impregnacji mebli ogrodowych
- Do stosowania na gładkich i rowkowanych podłogach z desek
- Wcześniejsze zastosowanie LOBADUR DeckPrepare przedłuża żywotność
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

Obszar zastosowań:

Nadaje się to drewnianych tarasów, dachów, mebli ogrodowych i innych przedmiotów z drewna w obszarze zewnętrznym. Nadaje się do zabawek, spełnia wymagania DIN EN 71-3 „Migracja określonych elementów”. Antypoślizgowe wg DIN 51097 grupa kryteriów B oraz DIN 51130 grupa kryteriów R10.



Dane produktów

Nr artykułu

10616



750 ml
2,5 l
12 l



6
4
-



480
120
42



INFORMACJE TECHNICZNE

DeckOil

PRZEZROCZYSTY



Dane produktów

Ciała stałe	45,4 ±2%
Składniki	węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, sykatywy, Woda, sykatywy niezawierające kobaltu
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
GISCODE	Ö60

Instrukcje przetwarzania

- Optymalne warunki obróbki przy +15°C do +25°C, względna wilgotność powietrza 40% do 75%, temperatura materiału +15°C do +25°C.
- Nie nanosić na powierzchnie gorące lub silnie nasłonecznione, ponieważ naniesiona powłoka mogłaby za szybko przeschnąć. Nie nanosić, jeśli w ciągu 3 godzin po aplikacji miałby padać deszcz.
- W przypadku wątpliwości wypróbować na odcinku testowym, aby określić wytrzymałość, przywieranie i optykę. Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju drewna, w szczególności oleistego, intensywnego kolorystycznie lub żywicznego.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej LOBATOOL.
- Unikać tworzenia się kropli na powierzchni, wzgl. rozprowadzić od razu za pomocą pędzla lub szczotki.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Urządzenie nanoszące / zużycie materiału

Szczotka do leju LOBATOOL, pędzel, niekłacząca szmatka / 80-120ml/m² na warstwę.

Rzeczywiste zużycie materiałów zależy od rodzaju drewna, jego wilgotności i stanu powierzchni wierzchniej po działaniu warunków atmosferycznych, w określonych sytuacjach wartość uzyskuje się przez rzeczywiste nałożenie próbne. Optymalna impregnacja i działanie ochronne są zapewnione tylko po osiągnięciu nasycenia włókien (przyjęcie maksymalnej ilości oleju przez drewno). Może być konieczne nałożenie kilku warstw.

Czas schnięcia

- ok. 12 godzin.

31/03/2022



INFORMACJE TECHNICZNE

DeckOil

PRZETROCYSTY



Instrukcje przetwarzania

Przygotowanie:

- W razie potrzeby usunąć wcześniej zanieczyszczenia, błoto, stare powłoki malarskie.
- Nowo zamontowane drewno ze szczelnymi porami często nie jest w stanie przyjąć wystarczającej ilości oleju, dlatego najpierw należy otworzyć pory. Może się to odbyć przez: pozostawienie na działanie warunków atmosferycznych, alternatywnie przez wielokrotne nawodnienie z pośrednim schnięciem.
- Stare, silnie zabrudzone i narażone na działanie warunków atmosferycznych drewniane tarasy i zadaszenia oczyścić przy użyciu LOBACARE DeckDegrayer, przestrzegać informacji technicznych produktu.

Obróbka:

- Nanieść LOBASOL DeckOil równomiernie przy użyciu pędzla lub niemechającej szmatki w kierunku słojuwania.
- Po około 30 minutach czasu działania rozsmarować niezabrany olej przy użyciu pędzla lub niemechającej szmatki albo ściągnąć.
- W przypadku drewnianych mebli, w szczególności przeznaczonych do siedzenia, przetrzeć do sucha chłonną szmatką.
- Do większych powierzchni zastosować szczotkę do olejowania LOBATOOL.
- W razie potrzeby po wyschnięciu przez noc nałożyć kolejną warstwę oleju.

Ważne wskazówki

Nadwyżka materiału musi zostać kompletnie zebrana podczas wyrównywania. Na drewnie egzotycznym możliwe są opóźnienia w schnięciu.

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem szlifierskim, szmatkami do materiału itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze albo zutylizować jako materiały groźne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

