

## MAXIMUS - PN

### Jednoskładnikowy, ekspandujący, poliuretan naprawczy

- 1. Zastosowanie:** Do mocowania i reparacji elementów drewnianych niedokładnie przyklejonych do podłoża. Klej może być stosowany zarówno przed jak i po szlifowaniu parkietu, a przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, także na podłodze już polakierowanej.
- 2. Dane techniczne:**
- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Konsystencja      | gęsty płyn koloru brązowego |
| Temperatura pracy | + 5°C – 40°C                |
| Czas wiązania     | około 24 godz.              |
- 3. Sposób użycia:** W drewnianym elemencie, który chcemy przykleić wywiercić otwór, aż do podłoża przy pomocy 3 mm wiertła. Używając strzykawki wpuścić 2-3 krople wody. Po 1-2 minutach ten sam otwór napełnić 0,5-1 ml **Maximus PN**, przy pomocy strzykawki bez igły, której wylot dokładnie pasuje do wywierconego otworu. Zalecamy wstrzykiwanie nie za dużej ilości **Maximusa PN**, ponieważ w czasie wiązania, ilość masy wielokrotnie zwiększa się wypełniając puste przestrzenie. Po całkowitym związaniu (ok.24 godz.) element jest trwale przymocowany do podłoża. Przy podłogach polakierowanych zalecamy naklejenie mocnej przezroczystej taśmy na lakier by uchronić go przed ewentualnym zabrudzeniem poliuretanem. Naprawę przeprowadzać wg podanej powyżej metody. Świeży poliuretan można usunąć przy pomocy rozpuszczalnika **Maximus S-PU**. Po stwardnieniu klej można usunąć z powierzchni tylko mechanicznie.
- 4. Przechowywanie:** 6 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach
- 5. Opakowanie:** plastikowa butelka 0,5 kg
- 6. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.
- 7. Bezpieczeństwo pracy:** **Maximus PN** mocno przywiera do skóry. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie kleju ze skórą lub oczami należy je natychmiast umyć wodą z dużą ilością mydła i dokładnie spłukać wodą. **Maximus PN** nie jest łatwopalny, należy jednak unikać kontaktu z gorącą powierzchnią i ogniem. Używając klej pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Chronić przed dziećmi.  
Atest PZH HK/B/1678/04/2001

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.