

## Maximus FUGEN

- 1. Opis produktu:** Maximus Fugen służy do sporządzania masy szpachlowej z pyłem drzewnym po szlifowaniu parkietu z każdego gatunku drewna. Bardzo szybko schnie, dobrze wypełnia szczeliny i ubytki, dobrze szlifuje się.
- 2. Stosowanie:** Do szczelin nie większych niż 2 mm. Szachlować 1 – 2 razy  
Po wyschnięciu powierzchnia może być pokryta każdym rodzajem lakieru i oleju do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach: temp. 23°C/, wilgotności powietrza 50% , podłoga nadaje się do szlifowania po ok. 15-30 min. od chwili szpachlowania. Szersze i głębsze kitowanie przedłuża czas schnięcia.
- 4. Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:  
ok. 50 - 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 20 - 10 m<sup>2</sup>/l  
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 5. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach przynajmniej 12 miesięcy.
- 6. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Giscode G2  
F – łatwopalny  
Xi - drażniący

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.