

INFORMACJE TECHNICZNE

DeckCleaner



Nowość

Z natury – dla natury! Dobre czyszczenie w oparciu o bazę roślinną dla obszaru na zewnątrz

Preparat czyszczący do zastosowania na zewnątrz. LOBACARE DeckCleaner czyści szybko i gruntownie na bazie roślinnej. Usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia, chroniąc, jest także biodegradowalny.

- Stosuje się do czyszczenia utrzymującego i intensywnego
- Bardzo wydajny
- Przeznaczony do drewna olejowanego i lakierowanego, a także WPC

Obszar zastosowań:

Przeznaczony do czyszczenia WPC, drewna olejowanego i lakierowanego.

Dane produktów

Nr artykułu

10731



2,5 l



6



144

Wartość pH

9,6

Składniki

5 - 15% mydło

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GU70

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

Rozcieńczalnik

Woda.

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Mop do ścierania LOBATool lub Scrubber / ok. 50 - 250 ml na 10 l wody.



INFORMACJE TECHNICZNE

DeckCleaner



Instrukcje przetwarzania

Zastosowanie:

Do regularnego czyszczenia i przed aplikacją LOBACARE DeckRefresh i WPC Refresh. W zależności od stopnia zabrudzenia rozrobić ok. 50 - 250 ml DeckCleaner z 10 l wody. Nanieść roztwór czyszczący na powierzchnię wierzchnią i po krótkim czasie oddziaływania zebrać mopem do ścierania LOBATOOL. W przypadku rowkowanych podłóg tarasowych lub silnego zabrudzenia powierzchnię wyczyścić szczotką do szorowania. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Następnie zmyć pozostałości po czyszczeniu czystą wodą. Przy dużej koncentracji zastosowań może dochodzić do wymywania olejowanych powierzchni. Aby przywrócić impregnację, można nanieść po wyschnięciu na noc LOBACARE WPC Refresh (lekkie działanie impregnujące) lub LOBASOL DeckOil (silne działanie impregnujące).

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

14/12/2020

