

# Wood Brightener

Karta techniczna  
Styczeń 2015  
Strona 1/1



- » niweluje efekt szarzenia drewna naturalnego, znajdującego się na zewnątrz
- » bez konieczności szlifowania
- » meble ogrodowe, tarasy drewniane, także drewno twarde i szlachetne odzyskują swój naturalny kolor

## Właściwości:

SAICOS Wood Brightener jest wysoce skutecznym specjalnym produktem przeznaczonym do czyszczenia i odświeżania zszarzałych, nieatrakcyjne wyglądających powierzchni drewnianych na zewnątrz. Naturalny kolor drewna stanie się znów widoczny. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna. Nie ingeruje w zdrowe części drewna.

## Kolor:

8130 Bezbarwny

## Zakres zastosowania:

Meble ogrodowe, pomosty i tarasy drewniane, skrzynki na rośliny, drewniane platformy podłogowe na balkonach, elewacje itp., wykonane z drewna naturalnego.

## Przygotowanie:

Należy usunąć brud (zamieść lub wyczyścić szczotką). Części metalowe (np. okucia) ochronić przez oklejenie. Rośliny pozakrywać folią. Ochroniać ubrania. Powierzchnie wybrane do obrobienia zwilżyć.

## Sposób zastosowania:

SAICOS Wood Brightener w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą w stosunku 1:5 (w zależności od stopnia zszarzenia) nanieść obficie pompą ogrodową, konewką lub szczotką, a następnie pozostawić na 15 – 30 minut celem oddziaływania. Następnie wyszczotkować twardą szczotką z dużą ilością wody. Drewno spłukiwać intensywnie wodą. Jeśli występowałyby jeszcze zszarzałe miejsca, czynność powtórzyć.

## Obróbka wtórna tarasów drewnianych:

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zabezpieczamy specjalnym preparatem olejowym SAICOS Special Wood Oil. Przy pomocy szczotki SAICOS Floor Brush наносимы jedną warstwę, a w przypadku surowego drewna, dwie.

## Wydajność na litr:

1 litr wystarcza na 5 – 25 m<sup>2</sup> (w zależności od rozcieńczenia).

Ilość nakładanych warstw: 1, przy mocnym zszarzeniu 2.

**Schnięcie:** W zależności od pogody. Schnie jak normalna mokra powierzchnia. Ewentualne ponowne nanoszenie warstwy na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

**Czyszczenie narzędzi:** Spłukać wodą.

**Łatwe utrzymanie:** W razie potrzeby (powtórnie występujące zszarzenie) czynność powtórzyć.

**Przechowywanie:** W zamkniętym pojemniku co najmniej 3 lata. Produkt w formie płynnej zagrożony przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

## Właściwości fizyczne:

**Gęstość:** 1.0 g/cm<sup>3</sup>

**Zapach:** bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** niepalny

## Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GGVSEB / ADR-/-

Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie stosowania produktu wynika z pogłębionej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0 · +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de