

InvisibleCare



ŚRODKI DO PIELĘGNACJI



Nowość

Głęboko matowy, dyspersyjny środek pielęgnacyjny na bazie wody. Nadaje podłogom w głębokim macie nową świeżość, a ponadto pozwala na dopasowanie powierzchni od półmatu do głębokiego matu. Maskuje ślady zużycia, redukuje przyczepność brudu, ułatwiając późniejsze czyszczenie.

- Utrzymuje głęboko matowy wygląd
- Możliwość dopasowania stopnia połysku od półmatu do głębokiego matu
- Powłoka chroniąca przed lekkimi zadrapaniami i śladami zużycia
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Maskuje ślady zużycia i przywraca dobry wygląd podłogi
- Ułatwione mycie dzięki zmniejszonej przyczepności brudu

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji podłóg drewnianych lakierowanych na głęboki mat i mat, wykładzin korkowych, linoleum i wykładzin PVC.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10492	1l	12	480

Wartość pH

8,6

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 12 miesięcy.
Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GE10

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, miotłą lub mopem, następnie wytrzeć powierzchnię na mokro przy użyciu LOBA CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie. Przestrzegać przy tym informacji technicznych właściwych produktów.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z obszarem stosowania.
- Nałożenie nowej warstwy pielęgnacyjnej może zmienić właściwości i/lub stopień połysku. Przestrzegać informacji z certyfikatów dotyczących właściwości antypoślizgowych i nacylenia podłóg sportowych.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Ściągacz LOBA 30-40 ml(g)/m² = 25-35 m²/l(kg) = 3-4 l/100 m²

CZAS SCHNIĘCIA

- Możliwość chodzenia po 1-2 godzinach
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Materiał nakłada się na podłogę odcinkami, a następnie nanosi równomierną warstwę. Urządzenie nanoszące przykładac do podłogi możliwie płasko i nie podnosić, pracować bez naciskania. Rozpocząć po jednej stronie pomieszczenia, a następnie pracować od ściany do ściany w kierunku strony z drzwiami wyjściowymi. Pomieszczenie należy dokładnie przygotować. W żadnym przypadku nie obrabiać ponownie podłogi podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się pasma.

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE:

Produkt może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBA CareRemover, szczegóły — patrz informacja techniczna dotycząca produktu.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.