

PermanentCare

połysk



ŚRODKI DO PIELĘGNACJI



Poliuretanowy dyspersyjny środek do pielęgnacji. Do trwałej ochrony podłóg lakierowanych. Dodatkowa ochrona nowo ułożonych podłóg, zapobiega przedwczesnemu zużyciu. Odświeżanie używanych podłóg, laminuje powierzchniowe zjawiska zużycia, drobne zarysowania, przedłuża cykl renowacyjny i zwiększa żywotność powierzchni.

- Wyjątkowo odporny na ścieranie, na bazie poliuretanu, nałożoną warstwę można usunąć tylko mechanicznie
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Nadaje nowy połysk zużyтым podłogom
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Ekstremalnie wysoka odporność na zarysowania
- Wysoka zawartość składników nietlotnych

Obszar zastosowań:

Nadaje się także do pielęgnacji drewnianych podłóg z lakierem półmatowym i połyskującym, wykładzin korkowych, linoleum i PCV oraz innych wodoodpornych powierzchni.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

Wartość pH

8,7

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 24 miesiące, zwrócić uwagę na nadruk na pojemniku.

Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny

Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GE10

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, miotłą lub mopem, następnie wytrzeć powierzchnię na mokro przy użyciu LOBA CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie. Przestrzegać przy tym informacji technicznych właściwych produktów.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z obszarem stosowania.
- Nałożenie nowej warstwy pielęgnacyjnej może zmienić właściwości i/lub stopień połysku. Przestrzegać informacji z certyfikatów dotyczących właściwości antypoślizgowych i nacylenia podłóg sportowych.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Ściągacz LOBATOOL, na dużych powierzchniach odpowiedni mop płaski do ścierania / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l/100 m}^2$

CZAS SCHNIĘCIA

- Możliwość chodzenia po 1-2 godzinach
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Materiał nakłada się na podłogę odcinkami, a następnie nanosi równomierną warstwę. Urządzenie nanoszące przykładать do podłoża możliwie płasko i nie podnosić, pracować bez naciskania. Rozpocząć po jednej stronie pomieszczenia, a następnie pracować od ściany do ściany w kierunku strony z drzwiami wyjściowymi. Pomieszczenie należy dokładnie przygotować. W żadnym przypadku nie obrabiać ponownie podłogi podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się pasma.

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE:

PermanentCare nie usuwa się łatwo z lakierowanego parkietu, wykładzin drewnianych i korkowych oraz linoleum przez gruntowne czyszczenie.

Na nowo ułożonych, fabrycznie lakierowanych elementach mogą wystąpić problemy z przyczepnością. Tutaj w każdym przypadku niezbędne są wcześniejsze próby. Uprzednie czyszczenie gruntowne z użyciem LOBA CareRemover prowadzi w wielu przypadkach do uzyskania wystarczającej przyczepności.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze $+20^{\circ}\text{C}$ i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniaamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.