

DeckDegrayer



PREPARATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA



Powrót na start: Cofnij efekty wpływu warunków atmosferycznych na drewno!



Specjalny preparat do czyszczenia powierzchni drewnianych w obszarze zewnętrznym. Odnowiamy bez szlifowania! LOBA DeckDegrayer powoduje, że oryginalny kolor powraca. Stosuj biodegradowalne preparaty do czyszczenia dla swojej podłogi na tarasie, swoich mebli ogrodowych i innych przedmiotów z drewna. Idealna obróbka wstępna przed naniesieniem LOBA DeckPrepare, a także LOBA DeckOil / Color lub LOBA DeckFinish Color.

- Idealne przygotowanie odszarzające do dalszych aplikacji
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Stosuje się do powierzchni poziomych i pionowych, a także mebli ogrodowych, nie kapie
- Nie jest konieczne szlifowanie
- Do stosowania na wszystkich rodzajach drewna

Obszar zastosowań:

Przeznaczony do stosowania na wierzchnich powierzchniach drewnianych w obszarze na zewnątrz. Odszarzyć starą olejowaną powierzchnię tarasową. Wyczyścić starą, lakierowaną powierzchnię tarasową i przygotować do lakierowania uzupełniającego. Nowo ułożona podłoga, otworzyć pory, zmyć składniki drewniane z powierzchni.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10741	2,5l	6	144

Wartość pH	2,7
Składniki	< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.
GISCODE	GG10

Instrukcje przetwarzania

TRZY OBSZARY ZASTOSOWAŃ, JEDEN SPOSÓB POSTĘPOWANIA.

odszarzanie starej olejowanej podłogi tarasu

- Specjalna formuła umożliwia usunięcie zszarzeń drewna.

czyszczenie starej lakierowanej podłogi tarasu i przygotowanie do lakierowania

- Optymalne przygotowanie do uzyskania dobrego przywierania i późniejszego nałożenia powłoki.

nowo ułożona podłoga tarasu, otworzyć pory, zmyć składniki drewniane z powierzchni wierzchniej

- Przy rodzajach drewna z dużą zawartością składników drewnianych, przede wszystkim drewna iglastego i egzotycznego, należy się skłonić do tego, aby wzbogacić jego powierzchnię wierzchnią, np. drewnem tekowym, nie szlifowanym na świeżo, które czuje się nawet jak olejowane.
- Aby nasze produkty optymalnie połączyły się z drewnem, należy z jego powierzchni wierzchniej zmyć składniki drewniane, żywice i oleje. Przy tym otworzą się dodatkowo pory powierzchni wierzchniej i produkty mogą lepiej wnikać.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Unikać obróbki przy dużym nasłonecznieniu. Pracować odcinkami. Powierzchnię zmoczyć przed rozpoczęciem prac, aby się upewnić, że produkt nie wyschnie za szybko.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIĘCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIĘ MATERIAŁU

Pędzel lub szczotka do oleju LOBA / ok. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Dokładne zużycie określić podczas nanoszenia próbnego.

ZASTOSOWANIE

- Luźne zabrudzenia usunąć od razu miotłą.
- Powierzchnię wierzchnią najpierw nawilżyć, aby uniknąć za szybkiego wyschnięcia LOBA Degrayer.
- Nałożyć obficie LOBA DeckDegrayer bez rozcieńczania przy użyciu pędzla lub szczotki do olejowania LOBA na czyszczone drewno.
- Materiał pozostawić przez kolejne 10 minut do oddziaływania.
- Zaleca się obrabiać drewnianą powierzchnię tarasu odpowiednim urządzeniem do czyszczenia (cykliniarka bezpyłowa, myjka wysoko ciśnieniowa z odpowiednią nasadką,...). Alternatywnie, obrobić powierzchnię szczotką do szorowania lub zwykłą szczotką wzdłuż słoju drewna.
- Następnie przepłukać całą powierzchnię czystą wodą lub spryskać węzem ogrodowym. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces albo pozwolić na dłuższe działanie LOBA DeckDegrayer.
- Po wyschnięciu opcjonalnie usunąć wystające włókna drewna za pomocą szczotki drucianej lub maszyny jedno tarczowej z zielonym padem LOBASAND SuperPad, aby uzyskać gładszą powierzchnię. Olejować następnie za pomocą LOBA DeckOil i powlekać LOBA DeckPrepare i LOBA DeckFinish, zgodnie z informacjami technicznymi, związanymi z produktem.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.